画面で見るマニュアル ソフトウェアガイド 補足資料

Printia LASER XLシリーズ 画面で見るマニュアル ソフトウェアガイド（B5WY-1431-xx）は、2004年10月出荷（XL-5350/5400/5900/6300/6700添付）以降のPrintia LASER プリンタユーティリティ CD-ROMに 同梱のソフトウェア、およびPrintia LASER Internet Serviceについての機種共通マニュアルです。そのため、文中に「対応プリンタのみ」と記載された機能に関する説明があります。「対応プリンタのみ」と記載された機能に対応する実際の機種一覧は次の通りです。

11版 [2011年06月現在]　○：対応 －：未対応 グレー：ソフトウェアまたは機能未対応のため関係なし ＊：各項目の備考欄を参照してください

項目		XL-4360	XL-5250	XL-5310	XL-5320	XL-5330	XL-5340	XL-5350	XL-5370	XL-5400	XL-5510	XL-5710	XL-5720	XL-5730	XL-5750	XL-5770	XL-5810	XL-5900	XL-6010	XL-6100	XL-6200	XL-6300	XL-6700	XL-9260	XL-9280	XL-9281	XL-9310	XL-9311	XL-9320	XL-9380	XL-9400	XL-9440	XL-9500	備考
USBインターフェース		○	○ *1	－	－	－	－	○ *1	○ *1	○	－	－	－	－	○ *1	○ *1	－	○	－	－	○ *1	○ *1	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*1：USB1.1のみ対応（USB2.0未対応）
CIDR（Classless Inter-Domain Routing）		○	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	CIDRに対応していない機種をLAN（TCP/IP）環境で運用する際は、IPアドレスのクラスに合ったサブネットマスクを設定してください。
RAW印刷		○	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Windows 2000/XP/Vista/7, Windows Server 2003/2008/2008 R2の標準TCP/IPプリンタポート(Standard TCP/IP Port)のRAW印刷に対応しています。（ポート番号：9100）
IPv6対応		○ *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	対応OS:Windows Vista/7, Windows Server 2008/2008 R2 *1:Printianaviネットワークポート印刷は未対応です。標準TCP/IPプリンタポート(Standard TCP/IP Port)のみ対応しています。
Printia XL プリンタドライバ （V11.00以降）		○ *1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ *1	○	○	○	○	*1：Windows 98/Me/NT4.0は未対応です。
お気に入り [基本設定] [便利な機能] [仕上げ] [グラフィックス] [印刷オプション]		○	○	○ *1	○	○	○	○	○	○	○ *1	○ *1	○	○	○	○	○ *1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	対応OS：Windows 2000/XP/Vista/7, Windows Server 2003/2008/2008 R2 ドライババージョンV23.00以降で対応
[基本設定]	プリンタのパワーセーブを解除する	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	○	○	○	○	○	
	長尺紙印刷	－	○	－	－	－	－	○	○ *1	○ *1	－	－	－	－	○	○ *1	－	○ *1	－	－	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	長尺紙は幅：297mm固定、300dpiでのみ有効です。 *1：給紙トレイユニット（オプション）の装着が必要です。
	拡張スタッカを使用した排紙方法	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	拡張スタッカ（オプション）の装着が必要です。
	部単位印刷	○ *4	○ *2	○ *1	○ *1	○ *2	○ *2	○ *2	○ *2	○	○ *1	○ *1	○ *1	○ *2	○ *2	○ *2	○ *1	○	○ *1	○ *2	○ *2	○ *2	○ *2	○ *3	○ *3	○ *3	○ *3	○ *3	○ *3	○ *3	○ *3	○ *3	○ *3	*1：Printianaviによる部単位印刷のみ可能です。 *2：プリンタメモリによる部単位印刷を行う際はプリンタRAMモジュール（オプション）の増設が必要です。 *3：Printianaviによる部単位印刷は、Printianavi2 Version 5.1.0.0（プリンタドライバV24.00に同梱）以降のみ対応です。 *4：Printianaviによる部単位印刷は未対応です。
	定形サイズと同じサイズのユーザ定義サイズ設定時、定形サイズに置き換えない	○	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	プリンタドライバV24.00以降で、[印刷オプション]タブの「定形と一致するユーザ定義サイズを定形用紙に置き換える」機能により切換えが可能です。（初期値は、○印の機種：チェックなし、－印の機種：チェックありとなります）
	給紙方向	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	○	○	○	－	○	－	
[便利な機能]	両面印刷	○ *1	○ *1	－	－	－	○ *1	○ *1	○ *1	○ *1	－	－	－	○ *1	○ *1	○ *1	－	○ *1	○ *1	○ *1	○ *1	○ *1	○ *1	－	○ *1	○ *1	○ *1	○ *1	○ *1	○ *1	○ *1	○ *1	○	*1：両面ユニット（オプション）の装着が必要です。
	ヘッダー／フッター	○	○	○ *1	○	○	○	○	○	○	○ *1	○ *1	○	○	○	○	○ *1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	対応OS：Windows 2000/XP/Vista/7, Windows Server 2003/2008/2008 R2 ドライババージョンV22.01以降で対応
	スタンプ	○	○	○ *1	○	○	○	○	○	○	○ *1	○ *1	○	○	○	○	○ *1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	対応OS：Windows 2000/XP/Vista/7, Windows Server 2003/2008/2008 R2 ドライババージョンV22.01以降で対応
	地紋	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	○	○	○	○	○	－	○	－	－	対応OS：Windows 2000/XP/Vista/7, Windows Server 2003/2008/2008 R2
[仕上げ]	オフセット排紙の有無をプリンタドライバから	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	ドライババージョンV12.00以降で対応
	パンチ穴あけ、ステープル処理	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	・ドライババージョンV12.00以降で対応 ・フィニッシャー（オプション）の装着が必要です。
[グラフィックス]	解像度1200dpi	－	－	－	－	－	－	○ *1	○	○	－	－	－	○	－	○	－	○	－	－	○ *1	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*1：プリンタRAMモジュール（オプション）の増設が必要です。
	ドット径を補正する	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	○	○	○	－	○	－	
	トナーセーブ	○	○ *1	○	○	○	○	○ *1	○	○	○	○	○	○	○ *1	○	○	○	○	○	○ *1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	300dpi/600dpiでのみ有効です。 *1：300dpiでのみ有効です。
	スムージング	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	300dpi/600dpiでのみ有効です。
[印刷オプション]	プロテクトモードで印刷する	○	○	－ *1	－ *1	○	○	○	○	○	－ *1	－ *1	－ *1	○	○	○	－ *1	○	－ *1	－ *1	○	○	－ *1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*1：プロテクトモード固定で動作します。
	文字を高速に印刷する	－	－	○ *1	○ *1	－	－	－	－	－	－	○ *1	○ *1	－	－	－	－	－	○	○	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*1：プリンタRAMモジュール（オプション）の増設が必要です。
	印刷イメージを180° 回転して印刷する	○	○	－	－	○	○	○	○	○	－	－	－	○	○	○	－	○	－	－	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	用紙のセット方向を基準にする	○	○	－	－	○	○	○	○	○	－	－	－	○	○	○	－	○	－	－	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ドライババージョンV12.00以降で対応
[装置オプション]または	給紙ユニットの設定	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	ドライババージョンV12.00以降で対応
	マルチスタッカの設定	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
エラー発生時の再開ページ指定機能(Printianavi)		－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
Printianavi IPアドレス設定ユーティリティ2 （V8.1L11以降）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	対応プリンタはアプリケーションに添付の「IPSETUTY.TXT」にも記載しております。
IPアドレス未設定プリンタへのIPアドレス設定		○	○	－	－	－	－	○	○	○		－	－	－	○	○		○	－	－	○	○	○ *1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*1：ファームウェアバージョンV1.20以降のみ対応
Printianavi ネットワークポートモニタ （V8.1L10以降）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	対応プリンタはアプリケーションに添付の「PORTMON.TXT」にも記載しております。
IPPポート		○	○	－	－	○	○	○	○	○	－	－	－	○	○	○	－	○	－	－	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
[参照]ボタンによるプリンタの検索		○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
DHCP設定プリンタのIPアドレスを自動認識する		○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Printianavi ネットワークマネージャ （V9.1L10以降）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ *1	○	○ *1	対応プリンタはアプリケーションに添付の「IPSETUTY.TXT」にも記載しております。 *1：Printianavi ネットワークマネージャV9.1L11以降で対応
IPアドレス未設定プリンタへのIPアドレス設定		○	○	－	－	－	－	○	○	○		－	－	－	○	○		○	－	－	○	○	○ *1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*1：ファームウェアバージョンV1.20以降のみ対応
プリンタ情報	消耗品・定期交換部品警告表示	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	Printianavi ネットワークマネージャV9.1L11以降で対応
プリンタ情報以外の情報表示・設定ダイアログ		－	－	○	○	－	－	－	－	－		○	○	－	－	－		－	○	○	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	Printia LASER Internet Service対応機種は、Printia LASER Internet Serviceから表示・設定することができます。
基本情報	NetaWare設定			－	－							－	－						－	－			○											
	IPPサポート情報			－	－							－	－						－	－			－											
オプション情報	DNSサーバ情報			－	－							－	－						－	－			－											
	NetaWare設定			－	－							－	－						－	－			○											
Printia LASER Internet Service		○	○	－	－	○	○	○	○	○	－	－	－	○	○	○	－	○	－	－	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
プリンタステータス/詳細情報	消耗品・定期交換部品警告	○	－			－	－	－	－	－				－	－	－		－			－	－		－	○	○	○	○	○	○	－	○	○	
	印刷中文書	○	○			－	－	○	○	○				－	○	○		○			○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	排紙口	－	－			－	－	－	－	－				－	－	－		－			－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	
	警告情報	－	○			○	○	○	○	○				○	○	○		○			○	○		○	－	－	－	－	－	－	○	－	－	
基本情報	DNSサーバ情報	○	○			－	－	○	○	○				－	○	○		○			○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	TCP/IP情報（IPv6）	○	－			－	－	－	－	－				－	－	－		－			－	－		－	－	－	－	－	○ *1	－	－	－	－	*1：リンクローカル、グローバルアドレス以外に固定アドレスを設定・表示することができます。
Eメール送信設定	Eメール送信設定	○ *1	○			－	－	○	○	○				－	○	○		○			○	○		○	○ *1	○ *1	○ *1	○ *1	○ *1	○ *1	○	○ *1	○	*1：Eメールの送信先を3ヶ所まで設定することができます。
	装置寿命通知	○ *2	－			－	－	－	－	○ *1				－	－	－		○ *1			－	－		○ *1	○ *2	○ *2	○ *2	○ *2	○ *2	○ *2	○ *1	○ *2	○ *1	*1：消耗品や定期交換部品の交換時期を通知するEメール文面に追記します。 *2：消耗品や定期交換部品の交換時期、ハードエラーを通知するEメール文面に追記します。
ネットワークサービス	ネットワークサービス設定	○	－			－	－	－	－	○				－	－	－		○			－	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	IPアドレスによるアクセス管理（アクセス許可リスト）	－	－			－	－	－	－	○				－	－	－		○			－	○		○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	アクセスを許可するIPアドレスの範囲を指定します。
	IPアドレスによるアクセス管理（アクセス制御リスト）	○	－			－	－	－	－	－				－	－	－		－			－	－		－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	アクセスを許可、または拒否するIPアドレスのマスク長を指定します。
	オペレータパネルの操作制限	○	－			－	－	－	－	○				－	－	－		○			－	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
節電設定	節電モード設定	－	－			－	－	－	－	－				－	－	－		－			－	－		－	－	○	－	○	○	○ *1	－	○ *1	○	*1：節電モード設定は、XL-9440E/9380E のみ対応「○」 XL-9440/9380 は、未対応「－」
	節電移行時間設定	○	－			－	－	－	－	○				－	－	－		○			－	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
管理者情報	オペレータパネル操作制限の設定	○	－			－	－	－	－	○				－	－	－		○			－	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	オペレータパネル操作制限のパスワードの変更	○	－			－	－	－	－	○				－	－	－		○			－	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	印刷中文書表示設定	○	○			－	－	○	○	○				－	○	○		○			○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
消耗品履歴の保存	消耗品履歴の保存	○	－			－	－	－	－	○				－	－	－		○			－	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

・ XL-9440E、XL-9380E、XL-5720A、XL-5900G、XL-5400G等、末尾にアルファベットが付く機種名のソフトウェアは、アルファベットなしのものと共通です。
それ以外で表にない機種は、上記ソフトウェアに対応していません。